



Manual Técnico de Servicios Web Seal 2.0 - COMITI

2026© Todos los derechos Reservados



Endpoints

Desarrollo: <https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl>

Producción: <https://seal.comiti.mx/SealSW.php?wsdl>

Registro y licencia

Desarrollo: <https://test.comiti.mx/>

Producción: <https://admin.comiti.mx/>

Ruta para licencia: Clientes → Licencia (obligatoria para todos los servicios).



Servicios

Información

Servicio comitiAlive

Conocer el estatus del servidor y la disponibilidad del cliente; valida que el servidor esté activo y que el cliente tenga autorización para un servicio en particular.

Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
userName	string	Requerido	Usuario COMITI con el que se autentica la petición (mismo del panel).
password	string	Requerido	Contraseña del usuario COMITI.
license	string	Requerido	Licencia obtenida en el panel (Clientes → Licencia).
RFC	string	Opcional	RFC relacionado a la operación (si aplica).
service	string	Opcional	Nombre del servicio a validar (comitiAlive).

Parámetros de salida

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
CodigoError	int	Opcional	Código del resultado. 0 típicamente representa éxito; distinto de 0 indica error.
DescripcionError	string	Opcional	Descripción del error o información adicional del



resultado.

Ejemplo de Request SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:comitiAlive>
<tem:userName>...</tem:userName>
<tem:password>...</tem:password>
<tem:license>...</tem:license>
<tem:RFC>...</tem:RFC>
<tem:service>...</tem:service>
</tem:comitiAlive>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Response SOAP

```
<tem:comitiAliveResponse xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<tem:comitiAliveResult>
<tem:CodigoError>...</tem:CodigoError>
<tem:DescripcionError>...</tem:DescripcionError>
</tem:comitiAliveResult>
</tem:comitiAliveResponse>
```

Ejemplo de consumo - PHP

```
$wsdl = "https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl";
$client = new SoapClient($wsdl, ["trace" => 1, "exceptions" => true]);

$request = [
    "userName" => "...",
    "password" => "...",
    "license" => "...",
    "RFC" => "...",
    "service" => "...",
];
$response = $client->comitiAlive($request);
var_dump($response);
```

Ejemplo de consumo - Python (zeep)

```
from zeep import Client

client = Client("https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl")

response = client.service.comitiAlive(
    userName="...",
    password="...",
```



```
license="...",  
RFC="...",  
service="...",  
)  
print(response)
```

Ejemplo de consumo - C# .NET

```
// Proxy generado (Connected Services / svcutil).  
var client = new SealSWClient();  
  
var request = new comitiAlive()  
{  
    userName = "...",  
    password = "...",  
    license = "...",  
    RFC = "...",  
    service = "...",  
};  
var response = client.comitiAlive(request);  
Console.WriteLine(response);
```



Timbrado

Servicio comitiSeal

Realiza el timbrado de una factura (CFDI).

Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
userName	string	Requerido	Usuario COMITI con el que se autentica la petición (mismo del panel).
password	string	Requerido	Contraseña del usuario COMITI.
license	string	Requerido	Licencia obtenida en el panel (Clientes → Licencia).
serie	string	Requerido	Serie del comprobante (CFDI).
folio	string	Requerido	Folio del documento/movimiento (según el servicio). En endmveMov corresponde al folio del movimiento MVE iniciado.
fileXML	string	Requerido	XML del CFDI a timbrar (contenido del comprobante).

Parámetros de salida

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
CadenaOriginal	string	Opcional	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el



CodigoError	int	Opcional	formato esperado. Código del resultado. 0 típicamente representa éxito; distinto de 0 indica error.
DescripcionError	string	Opcional	Descripción del error o información adicional del resultado.
FechaCertificacion	dateTime	Opcional	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
NumeroCertificadoSAT	string	Opcional	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
SelloCfdTimbrado	string	Opcional	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
SelloSAT	string	Opcional	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
Timbrado	boolean	Opcional	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
TokenTimbradoAsincrono	string	Opcional	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el



Uuid	string	Opcional	formato esperado. Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
XmlTimbrado	string	Opcional	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.

Ejemplo de Request SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:comitiSeal>
      <tem:userName>...</tem:userName>
      <tem:password>...</tem:password>
      <tem:license>...</tem:license>
      <tem:serie>...</tem:serie>
      <tem:folio>...</tem:folio>
      <tem:fileXML>...</tem:fileXML>
    </tem:comitiSeal>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Response SOAP

```
<tem:comitiSealResponse xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <tem:comitiSealResult>
    <tem:CadenaOriginal>...</tem:CadenaOriginal>
    <tem:CodigoError>...</tem:CodigoError>
    <tem:DescripcionError>...</tem:DescripcionError>
    <tem:FechaCertificacion>...</tem:FechaCertificacion>
    <tem:NumeroCertificadoSAT>...</tem:NumeroCertificadoSAT>
    <tem:SelloCfdTimbrado>...</tem:SelloCfdTimbrado>
    <tem:SelloSAT>...</tem:SelloSAT>
    <tem:Timbrado>...</tem:Timbrado>
    <tem:TokenTimbradoAsincrono>...</tem:TokenTimbradoAsincrono>
    <tem:Uuid>...</tem:Uuid>
    <tem:XmlTimbrado>...</tem:XmlTimbrado>
  </tem:comitiSealResult>
</tem:comitiSealResponse>
```




Ejemplo de consumo - PHP

```
$wsdl = "https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl";
$client = new SoapClient($wsdl, ["trace" => 1, "exceptions" => true]);

$request = [
    "userName" => "...",
    "password" => "...",
    "license" => "...",
    "serie" => "...",
    "folio" => "...",
    "fileXML" => "...",
];
$response = $client->comitiSeal($request);
var_dump($response);
```

Ejemplo de consumo - Python (zeep)

```
from zeep import Client

client = Client("https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl")

response = client.service.comitiSeal(
    userName="...",
    password="...",
    license="...",
    serie="...",
    folio="...",
    fileXML="...",
)
print(response)
```

Ejemplo de consumo - C# .NET

```
// Proxy generado (Connected Services / svcutil).
var client = new SealSWClient();

var request = new comitiSeal()
{
    userName = "...",
    password = "...",
    license = "...",
    serie = "...",
    folio = "...",
}
```



```
fileXML = "...",  
};  
var response = client.comitiSeal(request);  
Console.WriteLine(response);
```

Servicio comitiCancel

Inicia el proceso de cancelación de un documento previamente timbrado.

Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
userName	string	Requerido	Usuario COMITI con el que se autentica la petición (mismo del panel).
password	string	Requerido	Contraseña del usuario COMITI.
license	string	Requerido	Licencia obtenida en el panel (Clientes → Licencia).
uuid	string	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
reason	string	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
replacement	string	Opcional	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.

Parámetros de salida

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
-----------	------	-----------	-------------



CodigoError	int	Opcional	Código del resultado. 0 típicamente representa éxito; distinto de 0 indica error.
DescripcionError	string	Opcional	Descripción del error o información adicional del resultado.
SolicitudEnviada	boolean	Opcional	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
Uuid	string	Opcional	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.

Ejemplo de Request SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <tem:comitiCancel>  
      <tem:userName>...</tem:userName>  
      <tem:password>...</tem:password>  
      <tem:license>...</tem:license>  
      <tem:uuid>...</tem:uuid>  
      <tem:reason>...</tem:reason>  
      <tem:replacement>...</tem:replacement>  
    </tem:comitiCancel>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Response SOAP

```
<tem:comitiCancelResponse xmlns:tem="http://tempuri.org/">  
  <tem:comitiCancelResult>
```



```
<tem:CodigoError>...</tem:CodigoError>
<tem:DescripcionError>...</tem:DescripcionError>
<tem:SolicitudEnviada>...</tem:SolicitudEnviada>
<tem:Uuid>...</tem:Uuid>
</tem:comitiCancelResult>
</tem:comitiCancelResponse>
```

Ejemplo de consumo - PHP

```
$wsdl = "https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl";
$client = new SoapClient($wsdl, ["trace" => 1, "exceptions" => true]);

$request = [
    "userName" => "...",
    "password" => "...",
    "license" => "...",
    "uuid" => "...",
    "reason" => "...",
    "replacement" => "...",
];
$response = $client->comitiCancel($request);
var_dump($response);
```

Ejemplo de consumo - Python (zeep)

```
from zeep import Client

client = Client("https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl")

response = client.service.comitiCancel(
    userName="...",
    password="...",
    license="...",
    uuid="...",
    reason="...",
    replacement="...",
)
print(response)
```

Ejemplo de consumo - C# .NET

```
// Proxy generado (Connected Services / svcutil).
var client = new SealSWClient();

var request = new comitiCancel()
```



```
{
  userName = "...",
  password = "...",
  license = "...",
  uuid = "...",
  reason = "...",
  replacement = "...",
};
var response = client.comitiCancel(request);
Console.WriteLine(response);
```

Servicio comitiStatus

Consulta el estatus de un documento previamente sellado o enviado a cancelación.

Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
userName	string	Requerido	Usuario COMITI con el que se autentica la petición (mismo del panel).
password	string	Requerido	Contraseña del usuario COMITI.
license	string	Requerido	Licencia obtenida en el panel (Clientes → Licencia).
UUID	string	Requerido	Folio fiscal (UUID) del CFDI timbrado.

Parámetros de salida

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
CodigoError	int	Opcional	Código del resultado. 0 típicamente representa éxito; distinto de 0 indica error.
DescripcionError	string	Opcional	Descripción del error



			o información adicional del resultado.
statusCode	string	Opcional	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
DescripcionEstatus	string	Opcional	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.

Ejemplo de Request SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:comitiStatus>
      <tem:userName>...</tem:userName>
      <tem:password>...</tem:password>
      <tem:license>...</tem:license>
      <tem:UUID>...</tem:UUID>
    </tem:comitiStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Response SOAP

```
<tem:comitiStatusResponse xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <tem:comitiStatusResult>
    <tem:CodigoError>...</tem:CodigoError>
    <tem:DescripcionError>...</tem:DescripcionError>
    <tem:statusCode>...</tem:statusCode>
    <tem:DescripcionEstatus>...</tem:DescripcionEstatus>
  </tem:comitiStatusResult>
</tem:comitiStatusResponse>
```

Ejemplo de consumo - PHP

```
$wsdl = "https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl";
```



```
$client = new SoapClient($wsdl, ["trace" => 1, "exceptions" => true]);

$request = [
    "userName" => "...",
    "password" => "...",
    "license" => "...",
    "UUID" => "...",
];
$response = $client->comitiStatus($request);
var_dump($response);
```

Ejemplo de consumo - Python (zeep)

```
from zeep import Client

client = Client("https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl")

response = client.service.comitiStatus(
    userName="...",
    password="...",
    license="...",
    UUID="...",
)
print(response)
```

Ejemplo de consumo - C# .NET

```
// Proxy generado (Connected Services / svcutil).
var client = new SealSWClient();

var request = new comitiStatus()
{
    userName = "...",
    password = "...",
    license = "...",
    UUID = "...",
};
var response = client.comitiStatus(request);
Console.WriteLine(response);
```



Manifestación de Valor Electrónica

Servicio startmveMov

Inicia una solicitud de Manifestación de Valor Electrónica (MVE).

Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
userName	string	Requerido	Usuario COMITI con el que se autentica la petición (mismo del panel).
password	string	Requerido	Contraseña del usuario COMITI.
license	string	Requerido	Licencia obtenida en el panel (Clientes → Licencia).
folioMVE	string	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.

Parámetros de salida

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
CodigoError	int	Opcional	Código del resultado. 0 típicamente representa éxito; distinto de 0 indica error.
DescripcionError	string	Opcional	Descripción del error o información adicional del resultado.

Ejemplo de Request SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```




```
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:startmveMov>
<tem:userName>...</tem:userName>
<tem:password>...</tem:password>
<tem:license>...</tem:license>
<tem:folioMVE>...</tem:folioMVE>
</tem:startmveMov>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Response SOAP

```
<tem:startmveMovResponse xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<tem:startmveMovResult>
<tem:CodigoError>...</tem:CodigoError>
<tem:DescripcionError>...</tem:DescripcionError>
</tem:startmveMovResult>
</tem:startmveMovResponse>
```

Ejemplo de consumo - PHP

```
$wsdl = "https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl";
$client = new SoapClient($wsdl, ["trace" => 1, "exceptions" => true]);

$request = [
    "userName" => "...",
    "password" => "...",
    "license" => "...",
    "folioMVE" => "...",
];
$response = $client->startmveMov($request);
var_dump($response);
```

Ejemplo de consumo - Python (zeep)

```
from zeep import Client

client = Client("https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl")

response = client.service.startmveMov(
    userName="...",
    password="...",
    license="...",
```



```
folioMVE="...",  
)  
print(response)
```

Ejemplo de consumo - C# .NET

```
// Proxy generado (Connected Services / svcutil).  
var client = new SealSWClient();  
  
var request = new startmveMov()  
{  
    userName = "...",  
    password = "...",  
    license = "...",  
    folioMVE = "...",  
};  
var response = client.startmveMov(request);  
Console.WriteLine(response);
```

Servicio endmveMov

Finaliza un movimiento de MVE previamente iniciado e informa al sistema si el proceso fue exitoso.

Nota: En el paquete XSD adjunto se localiza la definición de endmveMovResponse, pero no se incluye la definición del request endmveMov. Por lo anterior, los parámetros de entrada documentados aquí corresponden al request operativo esperado por el servicio (userName, password, license, folio, completed).

Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
userName	string	Requerido	Usuario COMITI con el que se autentica la petición (mismo del panel).
password	string	Requerido	Contraseña del usuario COMITI.
license	string	Requerido	Licencia obtenida en



folio	string	Requerido	el panel (Clientes → Licencia). Folio del documento/movimiento (según el servicio). En endmveMov corresponde al folio del movimiento MVE iniciado.
completed	boolean	Requerido	Indicador de cierre del movimiento MVE: true si finalizó exitosamente; false si terminó con error o se marca como no completado.

Parámetros de salida

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
CodigoError	int	Opcional	Código del resultado. 0 típicamente representa éxito; distinto de 0 indica error.
DescripcionError	string	Opcional	Descripción del error o información adicional del resultado.

Ejemplo de Request SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:tem="http://tempuri.org/">  
<soapenv:Header/>  
<soapenv:Body>
```



```
<tem:endmveMov>
<tem:userName>...</tem:userName>
<tem:password>...</tem:password>
<tem:license>...</tem:license>
<tem:folio>...</tem:folio>
<tem:completed>...</tem:completed>
</tem:endmveMov>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Response SOAP

```
<tem:endmveMovResponse xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<tem:CodigoError>...</tem:CodigoError>
<tem:DescripcionError>...</tem:DescripcionError>
</tem:endmveMovResponse>
```

Ejemplo de consumo - PHP

```
$wsdl = "https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl";
$client = new SoapClient($wsdl, ["trace" => 1, "exceptions" => true]);

$request = [
    "userName" => "...",
    "password" => "...",
    "license" => "...",
    "folio" => "...",
    "completed" => "...",
];
$response = $client->endmveMov($request);
var_dump($response);
```

Ejemplo de consumo - Python (zeep)

```
from zeep import Client

client = Client("https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl")

response = client.service.endmveMov(
    userName="...",
    password="...",
    license="...",
    folio="...",
    completed="...",
)
```



```
print(response)
```

Ejemplo de consumo - C# .NET

```
// Proxy generado (Connected Services / svcutil).  
var client = new SealSWClient();  
  
var request = new endmveMov()  
{  
    userName = "...",  
    password = "...",  
    license = "...",  
    folio = "...",  
    completed = "...",  
};  
var response = client.endmveMov(request);  
Console.WriteLine(response);
```



Consulta de Opinión de Cumplimiento

Servicio getEncryptKey

Obtiene la llave diaria de encriptación para el envío seguro de la contraseña privada utilizada por updateRelatedRFC.

Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
userName	string	Requerido	Usuario COMITI con el que se autentica la petición (mismo del panel).
password	string	Requerido	Contraseña del usuario COMITI.
license	string	Requerido	Licencia obtenida en el panel (Clientes → Licencia).

Parámetros de salida

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
CodigoError	int	Requerido	Código del resultado. 0 típicamente representa éxito; distinto de 0 indica error.
DescripcionError	string	Requerido	Descripción del error o información adicional del resultado.
EncryptedKey	string	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.



Ejemplo de Request SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:getEncryptKey>
<tem:userName>...</tem:userName>
<tem:password>...</tem:password>
<tem:license>...</tem:license>
</tem:getEncryptKey>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Response SOAP

```
<tem:getEncryptKeyResponse xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<tem:getEncryptKeyResult>
<tem:CodigoError>...</tem:CodigoError>
<tem:DescripcionError>...</tem:DescripcionError>
<tem:EncryptedKey>...</tem:EncryptedKey>
</tem:getEncryptKeyResult>
</tem:getEncryptKeyResponse>
```

Ejemplo de consumo - PHP

```
$wsdl = "https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl";
$client = new SoapClient($wsdl, ["trace" => 1, "exceptions" => true]);

$request = [
    "userName" => "...",
    "password" => "...",
    "license" => "...",
];
$response = $client->getEncryptKey($request);
var_dump($response);
```

Ejemplo de consumo - Python (zeep)

```
from zeep import Client

client = Client("https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl")

response = client.service.getEncryptKey(
    userName="...",
    password="...",
```



```
license="...",  
)  
print(response)
```

Ejemplo de consumo - C# .NET

```
// Proxy generado (Connected Services / svcutil).  
var client = new SealSWClient();  
  
var request = new getEncryptKey()  
{  
    userName = "...",  
    password = "...",  
    license = "...",  
};  
var response = client.getEncryptKey(request);  
Console.WriteLine(response);
```

Servicio updateRelatedRFC

Asocia un RFC al usuario; requiere eFirma y contraseña privada encriptada usando getEncryptKey.

Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
userName	string	Requerido	Usuario COMITI con el que se autentica la petición (mismo del panel).
password	string	Requerido	Contraseña del usuario COMITI.
license	string	Requerido	Licencia obtenida en el panel (Clientes → Licencia).
rfc	string	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.



eFirma	string	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
keyFirma	string	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
eFirmaPassword	string	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.

Parámetros de salida

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
CodigoError	int	Opcional	Código del resultado. 0 típicamente representa éxito; distinto de 0 indica error.
DescripcionError	string	Opcional	Descripción del error o información adicional del resultado.

Ejemplo de Request SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:updateRelatedRFC>
      <tem:userName>...</tem:userName>
      <tem:password>...</tem:password>
      <tem:license>...</tem:license>
      <tem:rfc>...</tem:rfc>
      <tem:eFirma>...</tem:eFirma>
```



```
<tem:keyFirma>...</tem:keyFirma>
<tem:eFirmaPassword>...</tem:eFirmaPassword>
</tem:updateRelatedRFC>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Response SOAP

```
<tem:updateRelatedRFCResponse xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<tem:updateRelatedRFCResult>
<tem:CodigoError>...</tem:CodigoError>
<tem:DescripcionError>...</tem:DescripcionError>
</tem:updateRelatedRFCResult>
</tem:updateRelatedRFCResponse>
```

Ejemplo de consumo - PHP

```
$wsdl = "https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl";
$client = new SoapClient($wsdl, ["trace" => 1, "exceptions" => true]);

$request = [
    "userName" => "...",
    "password" => "...",
    "license" => "...",
    "rfc" => "...",
    "eFirma" => "...",
    "keyFirma" => "...",
    "eFirmaPassword" => "...",
];
$response = $client->updateRelatedRFC($request);
var_dump($response);
```

Ejemplo de consumo - Python (zeep)

```
from zeep import Client

client = Client("https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl")

response = client.service.updateRelatedRFC(
    userName="...",
    password="...",
    license="...",
    rfc="...",
    eFirma="...",
    keyFirma="...",
    eFirmaPassword="..."
```



```
eFirmaPassword="...",  
)  
print(response)
```

Ejemplo de consumo - C# .NET

```
// Proxy generado (Connected Services / svcutil).  
var client = new SealSWClient();  
  
var request = new updateRelatedRFC()  
{  
    userName = "...",  
    password = "...",  
    license = "...",  
    rfc = "...",  
    eFirma = "...",  
    keyFirma = "...",  
    eFirmaPassword = "...",  
};  
var response = client.updateRelatedRFC(request);  
Console.WriteLine(response);
```

Servicio requestOpinion32d

Envía la petición para obtener opinión de cumplimiento; devuelve un Token para consultar statusOpinion32d y posteriormente getOpinion32d.

Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
userName	string	Requerido	Usuario COMITI con el que se autentica la petición (mismo del panel).
password	string	Requerido	Contraseña del usuario COMITI.
license	string	Requerido	Licencia obtenida en el panel (Clientes → Licencia).
rfc	string	Requerido	Parámetro definido



por el contrato del servicio; respete el formato esperado.

Parámetros de salida

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
CodigoError	int	Requerido	Código del resultado. 0 típicamente representa éxito; distinto de 0 indica error.
DescripcionError	string	Requerido	Descripción del error o información adicional del resultado.
TokenID	int	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.

Ejemplo de Request SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:requestOpinion32d>
      <tem:userName>...</tem:userName>
      <tem:password>...</tem:password>
      <tem:license>...</tem:license>
      <tem:rfc>...</tem:rfc>
    </tem:requestOpinion32d>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Response SOAP

```
<tem:requestOpinion32dResponse xmlns:tem="http://tempuri.org/">
```



```
<tem:requestOpinion32dResult>
<tem:CodigoError>...</tem:CodigoError>
<tem:DescripcionError>...</tem:DescripcionError>
<tem:TokenID>...</tem:TokenID>
</tem:requestOpinion32dResult>
</tem:requestOpinion32dResponse>
```

Ejemplo de consumo - PHP

```
$wsdl = "https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl";
$client = new SoapClient($wsdl, ["trace" => 1, "exceptions" => true]);

$request = [
    "userName" => "...",
    "password" => "...",
    "license" => "...",
    "rfc" => "...",
];
$response = $client->requestOpinion32d($request);
var_dump($response);
```

Ejemplo de consumo - Python (zeep)

```
from zeep import Client

client = Client("https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl")

response = client.service.requestOpinion32d(
    userName="...",
    password="...",
    license="...",
    rfc="...",
)
print(response)
```

Ejemplo de consumo - C# .NET

```
// Proxy generado (Connected Services / svcutil).
var client = new SealSWClient();

var request = new requestOpinion32d()
{
    userName = "...",
    password = "...",
    license = "...",

```



```
rfc = "...",  
};  
var response = client.requestOpinion32d(request);  
Console.WriteLine(response);
```

Servicio statusOpinion32d

Consulta por Token el estatus de la solicitud; cuando está disponible, se utiliza getOpinion32d para obtener el resultado.

Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
userName	string	Requerido	Usuario COMITI con el que se autentica la petición (mismo del panel).
password	string	Requerido	Contraseña del usuario COMITI.
license	string	Requerido	Licencia obtenida en el panel (Clientes → Licencia).
tokenID	string	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.

Parámetros de salida

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
CodigoError	int	Requerido	Código del resultado. 0 típicamente representa éxito; distinto de 0 indica error.
DescripcionError	string	Requerido	Descripción del error o información



			adicional del resultado.
currentCode	int	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
currentStatus	string	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.

Ejemplo de Request SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:statusOpinion32d>
      <tem:userName>...</tem:userName>
      <tem:password>...</tem:password>
      <tem:license>...</tem:license>
      <tem:tokenID>...</tem:tokenID>
    </tem:statusOpinion32d>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Response SOAP

```
<tem:statusOpinion32dResponse xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <tem:statusOpinion32dResult>
    <tem:CodigoError>...</tem:CodigoError>
    <tem:DescripcionError>...</tem:DescripcionError>
    <tem:currentCode>...</tem:currentCode>
    <tem:currentStatus>...</tem:currentStatus>
  </tem:statusOpinion32dResult>
</tem:statusOpinion32dResponse>
```

Ejemplo de consumo - PHP

```
$wsdl = "https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl";
$client = new SoapClient($wsdl, ["trace" => 1, "exceptions" => true]);
```



```
$request = [  
  "userName" => "...",  
  "password" => "...",  
  "license" => "...",  
  "tokenID" => "...",  
];  
$response = $client->statusOpinion32d($request);  
var_dump($response);
```

Ejemplo de consumo - Python (zeep)

```
from zeep import Client  
  
client = Client("https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl")  
  
response = client.service.statusOpinion32d(  
  userName="...",  
  password="...",  
  license="...",  
  tokenID="...",  
)  
print(response)
```

Ejemplo de consumo - C# .NET

```
// Proxy generado (Connected Services / svcutil).  
var client = new SealSWClient();  
  
var request = new statusOpinion32d()  
{  
  userName = "...",  
  password = "...",  
  license = "...",  
  tokenID = "...",  
};  
var response = client.statusOpinion32d(request);  
Console.WriteLine(response);
```

Servicio getOpinion32d

Obtiene el sentido de la opinión de cumplimiento y el PDF (base64). En producción el resultado es verídico; en desarrollo puede ser aleatorio y con PDF de prueba.



Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
userName	string	Requerido	Usuario COMITI con el que se autentica la petición (mismo del panel).
password	string	Requerido	Contraseña del usuario COMITI.
license	string	Requerido	Licencia obtenida en el panel (Clientes → Licencia).
RFC	string	Requerido	RFC relacionado a la operación (si aplica).
tokenID	string	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.

Parámetros de salida

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
CodigoError	int	Requerido	Código del resultado. 0 típicamente representa éxito; distinto de 0 indica error.
DescripcionError	string	Requerido	Descripción del error o información adicional del resultado.
Estatus	string	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
PDF	string	Requerido	Parámetro definido



			por el contrato del servicio; respete el formato esperado.
PDFLength	int	Requerido	Parámetro definido por el contrato del servicio; respete el formato esperado.

Ejemplo de Request SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:getOpinion32d>
<tem:userName>...</tem:userName>
<tem:password>...</tem:password>
<tem:license>...</tem:license>
<tem:RFC>...</tem:RFC>
<tem:tokenID>...</tem:tokenID>
</tem:getOpinion32d>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Response SOAP

```
<tem:getOpinion32dResponse xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<tem:getOpinion32dResult>
<tem:CodigoError>...</tem:CodigoError>
<tem:DescripcionError>...</tem:DescripcionError>
<tem:Estatus>...</tem:Estatus>
<tem:PDF>...</tem:PDF>
<tem:PDFLength>...</tem:PDFLength>
</tem:getOpinion32dResult>
</tem:getOpinion32dResponse>
```

Ejemplo de consumo - PHP

```
$wsdl = "https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl";
$client = new SoapClient($wsdl, ["trace" => 1, "exceptions" => true]);

$request = [
```



```
"userName" => "...",  
"password" => "...",  
"license" => "...",  
"RFC" => "...",  
"tokenID" => "...",  
];  
$response = $client->getOpinion32d($request);  
var_dump($response);
```

Ejemplo de consumo - Python (zeep)

```
from zeep import Client  
  
client = Client("https://sealtest.comiti.mx/SealSW.php?wsdl")  
  
response = client.service.getOpinion32d(  
    userName="...",  
    password="...",  
    license="...",  
    RFC="...",  
    tokenID="...",  
)  
print(response)
```

Ejemplo de consumo - C# .NET

```
// Proxy generado (Connected Services / svcutil).  
var client = new SealSWClient();  
  
var request = new getOpinion32d()  
{  
    userName = "...",  
    password = "...",  
    license = "...",  
    RFC = "...",  
    tokenID = "...",  
};  
var response = client.getOpinion32d(request);  
Console.WriteLine(response);
```